



PROFI LAZURA OLEJOWA 01020

» Jednowarstwowa półmatowa lazura olejowa do drewna



- ✓ aplikacja już w jednej warstwie
- ✓ Oszczędza czas i pieniądze
- ✓ Na bazie naturalnych olejów
- ✓ Wysoka wydajność
- ✓ Odpowiednia do malowania mebli oraz zabawek dziecięcych



- LAZURA OLEJOWA przeznaczona jest do jednowarstwowej penetracji powłoki drewna, płyt MDF, porowatych materiałów drewnopochodnych, do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.
- 01020 zapewnia drewnu wysoką i głęboką ochronę przed warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV już w jednej warstwie.
- 01020 przeznaczona jest przede wszystkim do powierzchni drewnianych i elementów konstrukcyjnych budynków drewnianych takich jak: domy, chaty z bali, ogrodzenia i pergole w środowisku zewnętrznym z bezpośrednim wietrzaniem.
- PROFIL OIL LACQUER posiada właściwości naturalnych olejów (głębokie wnikanie w drewno, a tym samym jego wysoka ochrona) przy zachowaniu naturalnej struktury i rysunku drewna (nie tworzy warstwy lakieru na drewnie).
- Paroprzepuszczalność powłoki (drewno „oddycha” bez ograniczeń - wilgoć resztkowa odparowuje).
- Najłatwiejsza naprawa i renowacja starej lub uszkodzonej powłoki.
- Wariant bezbarwny nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.

SEKRET SUKCESU

- Wysoka zawartość części stałych - do 77%
- Ekologiczna, przyjazna dla środowiska powłoka

Przewaga należy do oleju, który jest tłoczony z nasion krokosza barwierskiego.

Jest niezwykle rzadki, dzięki czemu wnika głęboko w drewno nawet bez pomocy rozpuszczalników i ogrzewania.

Olej z krokosza jest jasny i nie ciemnieje pod wpływem słońca. Dzięki temu zawarte w nim pigmenty nawet po latach wyglądają świeżo.

Właśnie ten olej jest podstawą serii Lazur olejowych COLORLAK O1020, które są tak bogate, że wystarczy jedna warstwa, aby drewno pozostało niezawodnie chronione ponad 5 - 8 lat.

PARAMETRY TECHNICZNE

- LAZURA OLEJOWA przeznaczona jest do jednowarstwowej penetracji powłoki drewna, płyt MDF, porowatych materiałów drewnopochodnych, do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.
- O1020 zapewnia drewnu wysoką i głęboką ochronę przed warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV już w jednej warstwie.
- O1020 przeznaczona jest przede wszystkim do powierzchni drewnianych i elementów konstrukcyjnych budynków drewnianych takich jak: domy, chaty z bali, ogrodzenia, meble ogrodowe i pergole w środowisku zewnętrznym z bezpośrednim wietrzaniem.
- PROFI OIL LACQUER posiada właściwości naturalnych olejów (głębokie wnikanie w drewno, a tym samym jego wysoka ochrona) przy zachowaniu naturalnej struktury i rysunku drewna (nie tworzy warstwy lakieru na drewnie).
- Paroprzepuszczalność powłoki (drewno „oddycha” bez ograniczeń - wilgoć resztkowa odparuje).
- Najłatwiejsza naprawa i renowacja starej lub uszkodzonej powłoki.
- Wariant bezbarwny nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.

Odcienie PROFI LAZURA OLEJOWA O1020



T0000 bezbarwny



T0010 biały



T0015 szary



T0020 kasztan



T0022 palisander



T0023 teak



T0026 dąb



T0035 złoty dąb



T0036 tytoń



T0060 pinia




T0063 sosna



T0080 mahoń



T0086 czereśnia



T0099 heban

Widoczne odcienie, w formie drukowanej, mają charakter orientacyjny.



COLORLAK POLSKA Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 30
67-100 Nowa Sól
tel.: +48 668 616 169
biuro@colorlak.pl

» www.colorlak.pl

